



Ydeevnedeklaration

DOP. Nr. DSG-B5

1. Byggevaretype
2. Byggevaridentifikation
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse

10 mm Jernfattigt Float Hærdet

DSG 10531 - 10 hærd. Klar.

Til boliger og erhvervsbyggeri,
hvor der er krav til sikkerhed.

4. Fabrikant

DSG Industri AS
Langkær 6
6100 Haderslev

5. Standard

EN 12150-2

6. Kontrol

EN 12150-2 med pendultest til
AVCP system 3

7. Deklareret ydeevne

Karakteristik	AVCP system	Ydeevne
---------------	-------------	---------

Sikkerhed i tilfælde af brand

Modstand mod brand	1	NPD
Reaktion mod brand	4	A1
Ekstern brandmodstand	4	NPD

Sikkerhed ved skud eller eksplosion

Modstand mod skud	1	NPD
Modstand mod eksplosion	1	NPD

Sikkerhed ved brug

Modstand mod indbrud	3	NPD
Pendultest	3	1C1
Modstand mod temperatur ændringer	4	200K
Vind- Sne- og Langtidslast	4	10 mm

Beskyttelse mod støj

Direkte luftbåren lydreduktion	3	34 dB (-2;-3)
--------------------------------	---	---------------

Egenskaber for funktion

Emissivitet	3	0,89
U-værdi	3	5,6 W/m2
Sollystransmittans	3	0,9
Sollysreflektans	3	0,08
Solenergitransmittans	3	0,87
Solenergireflektans	3	0,08
g-værdi	3	0,88
Holdbarhed	3	Bestået
Farlige stoffer	3	Nej

NPO: No Performance Determined (Egenskab ikke deklareret)

Ydeevne for byggevaren er i overensstemmelse med deklarerede ydeevne.

Ydeevnedeklarationen er udstedt under eneansvar af producenten.

Haderslev d. 28/05/2018

Laurids Paulsen
Direktør/CEO