



Ydeevnedeklaration

DOP. Nr. DSG-B6

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Byggevaretype | 12 mm Jernfattigt Float Hærdet |
| 2. Byggevaridentifikation | DSG 12531 - 12 hærd. Klar. |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse | Til boliger og erhvervsbyggeri,
hvor der er krav til sikkerhed. |
| 4. Fabrikant | DSG Industri AS
Langkær 6
6100 Haderslev |
| 5. Standard | EN 12150-2 |
| 6. Kontrol | EN 12150-2 med pendultest til
AVCP system 3 |
| 7. Deklareret ydeevne | |

Karakteristik	AVCP system	Ydeevne
---------------	-------------	---------

Sikkerhed i tilfælde af brand

Modstand mod brand	1	NPD
Reaktion mod brand	4	A1
Ekstern brandmodstand	4	NPD

Sikkerhed ved skud eller eksplosion

Modstand mod skud	1	NPD
Modstand mod eksplosion	1	NPD

Sikkerhed ved brug

Modstand mod indbrud	3	NPD
Pendultest	3	1C1
Modstand mod temperatur ændringer	4	200K
Vind- Sne- og Langtidslast	4	12 mm

Beskyttelse mod støj

Direkte luftbåren lydreduktion	3	35 dB (-2;-3)
--------------------------------	---	---------------

Egenskaber for funktion


Emissivitet	3	0,89
U-værdi	3	5,6 W/m ²
Sollystransmittans	3	0,9
Sollysreflektans	3	0,08
Solenergitransmittans	3	0,86
Solenergireflektans	3	0,06
g-værdi	3	0,88
Holdbarhed	3	Bestået
Farlige stoffer	3	Nej

NPO: No Performance Determined (Egenskab ikke deklareret)

Ydeevne for byggevareren er i overensstemmelse med deklarerede ydeevne.

Ydeevnedeklarationen er udstedt under eneansvar af producenten.

Haderslev d. 28/05/2018



Laurids Paulsen
Direktør/CEO