



Ydeevnedeklaration

DOP. Nr. DSG-A6

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggevaretype 2. Byggevaridentifikation 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse | <p>12 mm Klar Float Hærdet
DSG 1253 - 12 hærd. Klar. Til boliger og erhvervsbyggeri, hvor der er krav til sikkerhed.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Fabrikant | <p>DSG Industri AS
Langkær 6
6100 Haderslev</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Standard | <p>EN 12150-2</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Kontrol | <p>EN 12150-2 med pendultest til AVCP system 3</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Deklareret ydeevne | |

Karakteristik	AVCP system	Ydeevne
---------------	-------------	---------

Sikkerhed i tilfælde af brand

Modstand mod brand	1	NPD
Reaktion mod brand	4	A1
Ekstern brandmodstand	4	NPD

Sikkerhed ved skud eller eksplosion

Modstand mod skud	1	NPD
Modstand mod eksplosion	1	NPD

Sikkerhed ved brug

Modstand mod indbrud	3	NPD
Pendultest	3	1C1
Modstand mod temperatur ændringer	4	200K
Vind- Sne- og Langtidslast	4	12 mm

Beskyttelse mod støj

Direkte luftbåren lydreduktion	3	35 Db (-2;-3)
--------------------------------	---	---------------


Egenskaber for funktion

Emissivitet	3	0,89
U-værdi	3	5,6 W/m ²
Sollystransmittans	3	0,86
Sollysreflektans	3	0,08
Solenergitransmittans	3	0,72
Solenergireflektans	3	0,07
g-værdi	3	0,82
Holdbarhed	3	Bestået
Farlige stoffer	3	Nej

NPO: No Performance Determined (Egenskab ikke deklareret)

Ydeevne for byggevareren er i overensstemmelse med deklarerede ydeevne.
Ydeevnedeklarationen er udstedt under eneansvar af producenten.

Haderslev d. 28/05/2018



Laurids Paulsen
Direktør/CEO