



Ydeevnedeklaration

DOP. Nr. DSG-F2

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Byggevaretype | 8 mm Ætset Float Hærdet |
| 2. Byggevaridentifikation | DSG 08532 - 8 hærd. Ætset |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse | Til boliger og erhvervsbyggeri, hvor der er krav til sikkerhed. |
| 4. Fabrikant | DSG Industri AS Langkær 6 6100 Haderslev |
| 5. Standard | EN 12150-2 |
| 6. Kontrol | EN 12150-2 med pendultest til AVCP system 3 |
| 7. Deklareret ydeevne | |

| Karakteristik | AVCP system | Ydeevne |
|---------------|-------------|---------|
|---------------|-------------|---------|

Sikkerhed i tilfælde af brand

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| Modstand mod brand | 1 | NPD |
| Reaktion mod brand | 4 | A1 |
| Ekstern brandmodstand | 4 | NPD |

Sikkerhed ved skud eller eksplosion

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| Modstand mod skud | 1 | NPD |
| Modstand mod eksplosion | 1 | NPD |

Sikkerhed ved brug

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| Modstand mod indbrud | 3 | NPD |
| Pendultest | 3 | 1C2 |
| Modstand mod temperatur ændringer | 4 | 200K |
| Vind- Sne- og Langtidslast | 4 | 8 mm |

Beskyttelse mod støj

| | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| Direkte luftbåren lydreduktion | 3 | 32 dB (-2;-3) |
|--------------------------------|---|---------------|

Egenskaber for funktion


| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Emissivitet | 3 | 0,89 |
| U-værdi | 3 | 5,7 W/m ² |
| Sollystransmittans | 3 | 0,88 |
| Sollysreflektans | 3 | 0,07 |
| Solenergitransmittans | 3 | 0,79 |
| Solenergireflektans | 3 | 0,06 |
| g-værdi | 3 | NPD |
| Holdbarhed | 3 | Bestået |
| Farlige stoffer | 3 | Nej |

NPO: No Performance Determined (Egenskab ikke deklareret)

Ydeevne for byggevareren er i overensstemmelse med deklarerede ydeevne.

Ydeevnedeklarationen er udstedt under eneansvar af producenten.

Haderslev d. 28/05/2018



Laurids Paulsen
Direktør/CEO