



## Ydeevnedeklaration

DOP. Nr. DSG-D1

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Byggevaretype                     | <b>4 mm Parsol Grå Hærdet</b>                                   |
| 2. Byggevaridentifikation            | DSG 0410 - 4 hærd. Grøn.  |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse | Til boliger og erhvervsbyggeri, hvor der er krav til sikkerhed. |
| 4. Fabrikant                         | DSG Industri AS<br>Langkær 6<br>6100 Haderslev                  |
| 5. Standard                          | EN 12150-2  |
| 6. Kontrol                           | EN 12150-2 med pendultest til AVCP system 3                     |
| 7. Deklareret ydeevne                |   |

Karakteristik	AVCP system	Ydeevne
---------------	-------------	---------

### Sikkerhed i tilfælde af brand

Modstand mod brand	1	NPD
Reaktion mod brand	4	A1
Ekstern brandmodstand	4	NPD

### Sikkerhed ved skud eller eksplosion

Modstand mod skud	1	NPD
Modstand mod eksplosion	1	NPD

### Sikkerhed ved brug

Modstand mod indbrud	3	NPD
Pendultest	3	1C2
Modstand mod temperatur ændringer	4	200K
Vind- Sne- og Langtidslast	4	4 mm

### Beskyttelse mod støj

Direkte luftbåren lydreduktion	3	30 dB (-1;-2)
--------------------------------	---	---------------


### Egenskaber for funktion

Emissivitet	3	0,89
U-værdi	3	5,8 W/m <sup>2</sup>
Sollystransmittans	3	0,55
Sollysreflektans	3	0,06
Solenergitransmittans	3	0,57
Solenergireflektans	3	0,06
g-værdi	3	0,66
Holdbarhed	3	Bestået
Farlige stoffer	3	Nej

NPO: No Performance Determined (Egenskab ikke deklareret)

Ydeevne for byggevareren er i overensstemmelse med deklarerede ydeevne.  
Ydeevnedeklarationen er udstedt under eneansvar af producenten.

Haderslev d. 28/05/2018



Laurids Paulsen  
Direktør/CEO