



Ydeevnedeklaration

DOP. Nr. DSG-C4

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Byggevaretype | 8 mm Parsol Grøn Hærdet |
| 2. Byggevaridentifikation | DSG 0812 - 8 hærd. Grøn. |
| 3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse | Til boliger og erhvervsbyggeri, hvor der er krav til sikkerhed. |
| 4. Fabrikant | DSG Industri AS
Langkær 6
6100 Haderslev |
| 5. Standard | EN 12150-2 |
| 6. Kontrol | EN 12150-2 med pendultest til AVCP system 3 |
| 7. Deklareret ydeevne | |

Karakteristik	AVCP system	Ydeevne
---------------	-------------	---------

Sikkerhed i tilfælde af brand

Modstand mod brand	1	NPD
Reaktion mod brand	4	A1
Ekstern brandmodstand	4	NPD

Sikkerhed ved skud eller eksplosion

Modstand mod skud	1	NPD
Modstand mod eksplosion	1	NPD

Sikkerhed ved brug

Modstand mod indbrud	3	NPD
Pendultest	3	1C1
Modstand mod temperatur ændringer	4	200K
Vind- Sne- og Langtidslast	4	10 mm

Beskyttelse mod støj

Direkte luftbåren lydreduktion	3	35 dB (-1;-2)
--------------------------------	---	---------------


Egenskaber for funktion

Emissivitet	3	0,89
U-værdi	3	5,6 W/m ²
Sollystransmittans	3	0,89
Sollysreflektans	3	0,08
Solenergitransmittans	3	0,81
Solenergireflektans	3	0,07
g-værdi	3	0,84
Holdbarhed	3	Bestået
Farlige stoffer	3	Nej

NPO: No Performance Determined (Egenskab ikke deklareret)

Ydeevne for byggevaaren er i overensstemmelse med deklarerede ydeevne.
Ydeevnedeklarationen er udstedt under eneansvar af producenten.

Haderslev d. 28/05/2018



Laurids Paulsen
Direktør/CEO