

Håndtering og opbevaring af glas

Glas, der er korrekt anvendt og korrekt dimensioneret, er et stærkt og let byggemateriale.

Fejl, der kan opstå på glas kan ofte spores tilbage til forkert håndtering og/eller opbevaring.

Ved at følge denne vejledning kan mange fejl forebygges.

Glasset skal kontrolleres for synlige fejl og mangler ved modtagelse.

Opbevaring på byggepladsen bør tilpasses til et minimum

Glas bør opbevares tørt og beskyttet mod solens stråler samt udefrakommende kemisk påvirkning. Glas kan afdækkes med farvet presenning, for at undgå direkte solstråling.

Glas leveres og opbevares lodret på A-stativer. Hver enkelt glas er forsynet med mellemlag, som eksempelvis kork, papir eller lignende.

Glas skal spændes fast til A-stativet, så der ikke er risiko for, at det vælter.

Glas bør aldrig opbevares liggende. Glasset skal stå på et sikkert sted med støtte. Glas må aldrig stå direkte på jorden.

Glas i beton- og muret byggeri kan få striber fra silikat og ubehandlede metaloverflader. Det første år efter færdiggørelsen af byggeri skal disse striber jævnlige skylles af ruderne. Der kan være risiko for, at striber fra silikat og ubehandlede metaloverflader brænder sig fast i glasset.

Gnister fra vinkelsliber eller andet værktøj må ikke ramme glasset, da det kan brænde sig fast og ses i glasset.

*Vejledning for at aflæse paller findes på vores hjemmeside